

**Kvalitní produkty
 s dlouhodobou
 a spolehlivou funkčností**

... a máte dlouhodobě a spolehlivě vyřešené veškeré problematické oblasti



Nejdůležitějším předpokladem pro uchování hodnoty a funkčnosti střech je spolehlivý ochranný plášť s trvale těsnými spoji u všech kritických napojení.

Funkční spolehlivost plochých střech závisí zcela zásadně na kvalitě utěsnění příslušných detailů. Atiky, střešní vtoky, napojení stěn, průniky nebo vnitřní žlaby, to všechno jsou oblasti, které jsou náchylné k poškození.

Speciálně pro tyto problémové oblasti nabízí Enke optimální a praxí ověřené řešení v podobě osvědčených tekutých umělých hmot ENKRYL a ENKOPUR spolu s polyflexní vlísovou rohoží a vlísovými tvarovanými díly.

Jednosložkové tekuté umělé hmoty ENKRYL a ENKOPUR se nejen snadno a přímo aplikují rovnou z nádoby, ale poskytují trvanlivou a spolehlivou ochranu všech detailů v oblasti plochých střech, balkonů a teras.

Vynikající schopnost difuze vodních par umělých hmot Enke umožňuje, aby se časem odpařila vlhkost, která se může eventuálně objevit ve střešních skladbách.

Přilnavost na běžné stavební materiály je dobrá, takže lze provádět spolehlivá utěsnění i mezi různými materiály.

Kvalitativní výhody tekutých umělých hmot ENKRYL a ENKOPUR zamezují provozním prostojům a chrání hodnotné prvky a zařízení před škodami, které může způsobit vlhkost.



1. Válečkem nanést penetrační nátěr



2. Nanést silnou vrstvu jako lůžko pro vlísovou vložku



3. Vložit a zatlačit vlísovou vložku



4. Válečkem nanést horní krycí vrstvu ... a je hotovo!