



PŮDNÍ
SCHODY
2018 VII

Ceny jsou platné od 1.7.2018.

DRUHY SCHODŮ A JEJICH VÝBĚR

Společnost FAKRO nabízí různé typy půdních schodů, které umožňují uspokojit individuální potřeby zákazníků.

Všechny modely skládacích schodů FAKRO vyhovují vysokým požadavkům na těsnost a termoizolační vlastnosti, a splňují normu EN 14975.

Základním modelem půdních schodů FAKRO jsou schody **LWS Smart**. Větší uživatelský komfort poskytují schody **LWK Komfort**, které jsou vybaveny madlem, patkami a poklopem bílé barvy. Abychom dobu montáže skládacích půdních schodů s dřevěným žebříkem zkrátali na minimum, volíme schody **LWZ Plus**, jež jsou vybaveny systémem rychlé montáže.



		SKLÁDACÍ S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM														VÝSUVNÉ		
		ZATEPLENÉ								TERMOIZOLAČNÍ				PROTIPOŽÁRNÍ		ZATEPLENÉ		
		LWS SMART	LWK KOMFORT	LWZ PLUS	LWL LUX	LTK ENERGY	LWT	LWF 45	LDK									
																		
Tloušťka termoizolace [cm]		3	3	3	3	6	7,4	7,4	3									
Součinitel prostupu tepla U [W/m²K]		1,1	1,1	1,1	1,1	0,68	0,51	0,60 ¹⁾	1,1									
Požární odolnost dle EN13501-2		—	—	—	—	—	—	E145/E245	—									
Výška skříně [cm]		14	14	14	14	18	22	22	14									
Systém rychlé montáže		—	—	+	—	—	—	—	—									
Žebřík		dřevěný	dřevěný	dřevěný	dřevěný	dřevěný	dřevěný	dřevěný	dřevěný									
Šířka stupně [cm]		8	8	8	8	8	8	8	8									
Výška místnosti [cm]	maximální (standard)	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305	280	305	280	300	335
	minimální ²⁾	232/250 ³⁾	246	232/250 ³⁾	246	232	246	260	260	235/253 ³⁾	243	234/253 ³⁾	255	234/253 ³⁾	242	200		
	po přidání stupně LSS ⁴⁾	—	—	—	—	—	—	—	—									
Max. zatížení		160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg	160 kg									
																		


¹⁾ dle interních testů výrobce

²⁾ POZOR! pro místnosti s menší výškou než je maximální výška, je nutno přizpůsobit délku žebříku podle montážního návodu

³⁾ pro 4dílné skládací schody

⁴⁾ příslušný nástavčí díl LSS určený pro daný typ a šířku schodů

Dalším komfortnějším výrobkem je model **LWL Lux** s dodatečným madlem a mechanismem usnadňujícím rozložení a složení žebříku. Do skupiny schodů se speciálním určením patří termoizolační půdní schody **LTK Energy**, které jsou určené pro zákazníky kladoucí důraz na co nejnižší součinitel prostupu tepla. Speciálně pro potřeby nízkoenergetického stavebnictví byly navrženy super termoizolační schody **LWT**, které jsou vybaveny trojitým těsněním, zaručujícím dokonalou těsnost. V případě, že v místnosti není dostatek prostoru pro rozložení půdních schodů, je možno zvolit typ **LDK**, jenž je vybaven podobně jako schody **LWK**. Jestliže mají půdní schody bránit průniku ohně, lze si vybrat ze tří modelů protipožárních schodů: skládací **LWF 45** s dřevěným žebříkem, skládací **LMF 45** a **LMF** s kovovým žebříkem nebo stahovací schody **LSF**. Do často využívaných míst se doporučují schody **LMS Smart** s kovovým žebříkem se zvýšenou odolností. Tyto schody jsou dostupné také ve verzi **LMK Komfort** s madlem a poklopem bílé barvy. Řešením pro místnosti s velmi vysokými stropy jsou schody nové generace **LMP**. Záleží-li na maximálně zjednodušené a rychlé montáži, a také na vysokém komfortu používání, pak tyto požadavky splní schody **LML Lux** a všechny modely stahovacích půdních schodů. Stahovací schody **LST**, **LSZ** se charakterizují malými rozměry rámu. Jsou určeny především do míst, kde nelze použít skládací půdní schody. Navíc díky speciálnímu mechanismu je lze rozložit a složit pomocí ovládací tyče, proto jsou doporučovány k montáži ve vysokých místnostech. Pokud máme v místnosti více prostoru, můžeme použít mlynářské schody **MS**, které jsou s ohledem na svou jednoduchost a bytelnost skvělým řešením pro frekventovaná místa a časté užívání.

SKLÁDACÍ S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM												STAHOVACÍ						
ZATEPLENÉ				PROTIPOŽÁRNÍ								ZATEPLENÉ		PROTIPOŽÁRNÍ				
LMS SMART		LMK KOMFORT		LML LUX		LMP		LMF 45			LMF		LST		LSZ		LSF	
																		
3		3		3		3		8			8		3		3		3	
1,1		1,1		1,1		1,1		0,6 ¹⁾			0,79 ¹⁾		1,1		1,1		1,8 ¹⁾	
—		—		—		—		E ₁ 45/E ₂ 45			E ₂ 120		—		—		E ₂ 60	
14		14		31,5		18		22			16		18		14		14	
—		—		+		—		—			+		+		+		+	
kovový		kovový		kovový		kovový		kovový			kovový		kovový		kovový		kovový	
8		8		13		8		8			13		8		8		8	
280	305	280	305	280	305	366		280	305	358	280	305	280		280		300	
220	245	220	245	233	256	300		233	234	300	233	256	230		230		240	
—		—		—		—		—			—		290-330		290-330		310-320	
200 kg		200 kg		200 kg		200 kg		200 kg			200 kg		200 kg		200 kg		200 kg	
																		

SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM

LWS/ LWK Smart Komfort



Půdní schody **LWS Smart/ LWK Komfort** jsou skládací schody s tří nebo čtyřdílným dřevěným žebříkem a zatepleným poklopem. Inovativní řešení nové konstrukce schodů poskytují vysoký komfort používání a umožňují rychlou a snadnou instalaci schodů ve stropě.

LWZ Plus



Půdní schody **LWZ Plus** spojují výhody nové konstrukce se systémem rychlé montáže. Ocelový rám, který vyztužuje dřevěnou skříň, společně s integrovanými montážními uhlíky a kovovými krycími lištami usnadňují montáž a zkracují čas potřebný k osazení schodů ve stropě.

LWL Lux



Půdní schody **LWL Lux** jsou skládací schody, které jsou pro zajištění větší bezpečnosti a pohodlí dodatečně vybaveny madlem připevněným k prostřednímu dílu žebříku a speciálním mechanismem usnadňujícím rozkládání a skládání žebříku. Speciální konstrukce mechanismu uzavírání poklopu umožnila eliminovat zámek.



patky (pouze u 3dílných LWK)



běžový poklop - LWS
bílý poklop - LWK



těsnění



madlo (pouze u LWK)



protiskluzové stupně
zarovnané s bočnicemi žebříku



snadná montáž



možnost montáže doplňkového
příslušenství



patky



bílý poklop



krycí lišty



těsnění



madlo



protiskluzové stupně
zarovnané s bočnicemi žebříku



systém rychlé montáže ve stropě
(montážní uhlíky)



možnost montáže doplňkového
příslušenství



patky



bílý poklop



těsnění



madlo



protiskluzové stupně vysunutě
nad bočnice žebříku



odlehčující mechanismus



možnost montáže doplňkového
příslušenství



LTK Energy



Termoizolační půdní schody **LTK Energy** nové generace jsou určeny do nízkoenergetických domů. Zaručují vysokou úroveň komfortu, vynikající termoizolační parametry a 4. nejvyšší třídu těsnosti.


LWT/LWT Passive House



Super termoizolační půdní schody **LWT** jsou doporučovány k použití v nízkoenergetických stavbách, ve kterých je kladen velký důraz na minimalizaci tepelných ztrát. Díky vynikajícím termoizolačním parametrům mají značný vliv na úspory tepelné energie v budovách. Pro pasivní stavby jsou určeny schody **LWT Passive House** se speciální izolační sadou, s **certifikátem Passive House Institute**.



LWF 45



Půdní schody **LWF 45** jsou novou generací protipožárních půdních schodů zaručující vysoký stupeň protipožární ochrany, a také komfortní a bezpečný přístup do půdních prostor. Třída požární odolnosti EI₁/EI₂=45 min, klasifikace dle EN 13501-2.


- patky (pouze u 3dílné verze)
- bílý poklop
- dvojnásobný systém těsnění
- madlo
- protiskluzové stupně zarovnané s bočnicemi žebříku
- snadná montáž
- možnost montáže doplňkového příslušenství

- patky (pouze u 3dílné verze)
- bílý poklop
- trojnásobný systém těsnění
- madlo
- protiskluzové stupně zarovnané s bočnicemi žebříku
- snadná montáž
- izolační sada PASSIVE HOUSE (pouze u schodů LWT Passive House)
- možnost montáže doplňkového příslušenství

- patky (pouze u 3dílné verze)
- ohnivzdorný poklop
- trojnásobný systém těsnění
- madlo
- protiskluzové stupně zarovnané s bočnicemi žebříku
- možnost montáže doplňkového příslušenství

VÝSUVNÉ PŮDNÍ SCHODY

LDK



Půdní schody **LDK** jsou dvoudílné. Dolní segment se posouvá vzhledem k hornímu dílu. Díky tomu je možné eliminovat max. vzdálenost při rozkládání skládacích schodů.

SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM

LMS/ LMK Smart Komfort



Půdní schody **LMS Smart/ LMK Komfort** jsou skládací schody s třídílným žebříkem. Zateplený poklop a skříň jsou vyrobeny z borovicového dřeva; žebřík je kovový. Schody **LMK** jsou na rozdíl od schodů **LMS** vybaveny bílým poklopem a madlem usnadňujícím pohyb po žebříku.

LML Lux



Skládací půdní schody **LML** s kovovým žebříkem byly navrženy pro zajištění nejvyššího komfortu používání a manipulace, s ohledem na jejich jednoduchou montáž a snadné přizpůsobení délky žebříku výšce místnosti.



bílý poklop



těsnění



madlo



protiskluzové stupně vysunuté nad bočnice žebříku



možnost montáže doplňkového příslušenství



patky



běžový poklop - LMS



bílý poklop - LMK



těsnění



madlo (pouze u LMK)



protiskluzové stupně



možnost montáže doplňkového příslušenství



výsuvné patky



bílý poklop



krycí lišty



těsnění



mechanismus odlehčující žebřík, v madlu



protiskluzové stupně



systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)



možnost montáže doplňkového příslušenství



novinka!

LMP



Schody **LMP** jsou schody nové generace, určené pro přístup do půdních prostor i v místnostech s velmi vysokými stropy (až do výšky **366 cm**). Díky použitému systému odlehčení žebříku je manipulace s půdními schody maximálně pohodlná a zároveň bezpečná.

LMF 45



Protipožární půdní schody nové generace **LMF 45** jsou vybaveny kovovým žebříkem. Zaručují vysoký stupeň požární ochrany, a také komfortní a bezpečný přístup do půdních prostor. Třída požární odolnosti EI₁/EI₂=45 min, klasifikace dle EN 13501-2. Schody jsou dostupné rovněž ve verzi pro vysoké stropy - max. výška 358 cm.

LMF



Řešení, která přinášejí protipožární půdní schody **LMF**, pomáhají skloubit přísné požadavky požárních norem s bezpečným a pohodlným vstupem do půdních prostor. Tyto schody chrání po dobu **120 minut** EI₂=120 min, klasifikace dle EN 13501-2) proti průniku ohně, a to jak z půdy, tak i z místnosti, ve které byly instalovány.



patky



bílý poklop



těsnění



mechanismus odlehčující žebřík, v madlu



protiskluzové stupně



možnost montáže doplňkového příslušenství



pro vysoké stropy



patky



ohnivzdorný poklop



trojnásobný systém těsnění



madlo (u schodů pro výšku 280 a 305 cm)



mechanismus odlehčující žebřík, v madlu (u schodů pro výšku 358 cm)



protiskluzové stupně



možnost montáže doplňkového příslušenství



pro vysoké stropy



výsuvné patky



oboustranně ohnivzdorný poklop



krycí lišty



dvojnásobný systém těsnění



mechanismus odlehčující žebřík, v madlu



protiskluzové stupně



systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)



možnost montáže doplňkového příslušenství

STAHOVACÍ PŮDNÍ SCHODY

LST



NORMA
EN 14975

U=1,1
W/m²K

Stahovací půdní schody **LST** jsou vybaveny bílým zatepleným poklopem, dřevěnou skříňí, kovovými krycími lištami a montážními úhelníky. Stahovací konstrukce umožňuje složit žebřík na malé rozměry, díky čemuž lze schody namontovat do malých půdních otvorů (nejmenší rozměr je 51x80 cm).

LSZ



NORMA
EN 14975

U=1,1
W/m²K

Půdní schody **LSZ** jsou na rozdíl od schodů LST dodatečně vybaveny ocelovým rámem, který vyztužuje dřevěnou skříň schodů, kovovými krycími lištami a montážními úhelníky, což umožňuje rychlou montáž schodů ve stropě.

LSF



NORMA
EN 14975

U=1,8*
W/m²K

* dle interních testů výrobce

Protipožární půdní schody **LSF** tvoří bariéru proti ohni uvnitř budovy a zamezují průniku ohně do požárem nezasazených prostor. Požární odolnost je **EL₂=60 min** (klasifikace dle EN 13501-2). Schody jsou určeny do obytných půdních prostor, kde není větší teplotní rozdíl jak 5 °C.



bílý poklop



krycí lišty



těsnění



protiskluzové stupně



možnost odebrání nebo přidání stupně



systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)



systém přizpůsobení délky žebříku výšce místnosti



možnost montáže doplňkového příslušenství



bílý poklop



krycí lišty



těsnění



protiskluzové stupně



možnost odebrání nebo přidání stupně



systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)



systém přizpůsobení délky žebříku výšce místnosti



možnost montáže doplňkového příslušenství



ohnivzdorný poklop



krycí lišty



protiskluzové stupně



možnost odebrání nebo přidání stupně



systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)



systém přizpůsobení délky žebříku výšce místnosti

kompletně smontovány,
připraveny pro rychlou
montáž ve stropě

3 roky
záruka



PODKROVNÍ DVÍŘKA

DWK



U=1,1*
W/m²K

* dle interních testů výrobce

DWT



U=0,6*
W/m²K

4. TŘÍDA*
EN12207

* dle interních testů výrobce

DWF



U=0,64*
W/m²K

4. TŘÍDA*
EN12207

EN 13501-2
EI, 45

* dle interních testů výrobce

Podkrovní dvířka **DWK** jsou určena pro zabudování do svislých nadezdívek. Umožňují vstup do neobývaného podkroví za svislou nadezdívkou. Vynikající termoizolační parametry ($U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$) a vysoké těsnící vlastnosti omezují tepelné ztráty. Namontovat je lze s otevíráním napravo nebo nalevo. Standardně jsou tato dvířka vybavena krycími lištami.

Dvířka **DWT** jsou novým super termoizolačním modelem podkrovních dvířek. Křídlo s tloušťkou 6,6 cm vyplněné termoizolačním materiálem dokonale omezuje tepelné ztráty (součinitel prostupu tepla $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$). Dvířka jsou standardně vybavena klikou a krycími lištami. Dvířka lze namontovat s otevíráním napravo nebo nalevo.

Protipožární podkrovní dvířka **DWF** umožňují vstup do neobývaného podkroví za svislou nadezdívkou a přináší vysoký stupeň požární ochrany (**EI₁/EI₂ 45** - klasifikace dle EN 13501-2). Oboustranně bílé dveřní křídlo s tloušťkou 6,6 cm vyplněné termoizolačním materiálem je velmi dobrou bariérou omezující tepelné ztráty ($U=0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$). Dvířka lze montovat s otevíráním napravo nebo nalevo. Standardně jsou vybavena dřevěnými krycími lištami v přírodní barvě.



bílé dveřní křídlo



krycí lišty



těsnění



klika



bílé dveřní křídlo



krycí lišty



těsnění



klika



bílé dveřní křídlo,
oboustranně ohnivzdorné



krycí lišty



těsnění



klika



3 roky
záruka

kompletně smontovány,
připraveny pro rychlou
montáž

MLYNÁŘSKÉ SCHODY

MSP Pivot



Přistavné schody **MSP Pivot** umožňují díky speciální konstrukci a použití lehkého smrkového dřeva přistavit schody ke stěně a využít tak prostor kolem schodiště, když se nepoužívá. Pro zvětšení pohodlí a bezpečnosti jsou schody standardně vybaveny zábradlím, které lze namontovat na levé nebo na pravé straně.

MSP-W, MSP-C



Přistavné schody **MSP-W** a **MSP-C** s ověřenou konstrukcí schodů MSP Pivot jsou dostupné ve dvou barevných provedeních - bílé (MSP-W) a černé (MSP-C). Schody jsou lakovány a nevyžadují finální úpravu.

MSU Universal



Schody **MSU Universal** jsou nejoblíbenějším typem mlynářských schodů. Jsou vyrobeny ze smrkového masivu. Jednoduché stupně s pevnou šířkou a vhodně zvolený sklon schodiště zaručují vysokou funkčnost a optimální pohodlí při pohybu po schodech. Ke schodům lze dodatečně zakoupit zábradlí **MXH-U**, které lze namontovat na levé nebo na pravé straně.



protiskluzové stupně



připraveny k lakování



snadné přizpůsobení výšce místnosti



vybaveny montážní sadou



protiskluzové stupně



jedna vrstva laku



snadné přizpůsobení výšce místnosti



vybaveny montážní sadou



připraveny k lakování



možnost montáže příslušenství



snadné přizpůsobení výšce místnosti



vybaveny montážní sadou

ZATOČENÍ MSW

K MLYNÁŘSKÝM SCHODŮM MSS

MSA Altero



MSS Superior



MSW-L, MSW-R Winder



Tzv. „kachní“ schody **MSA Altero** s vykrajovanými stupni pro zajištění optimálního komfortu pohybu jsou ideální volbou do místností s omezeným prostorem na podlaze nebo do míst, kde je malým stropním otvorem omezen volný prostor nad schodištěm. Dodatečně lze zakoupit zábradlí **MXH-A**, které lze namontovat na libovolnou stranu schodiště.

Schody **MSS Superior** jsou největším modelem z nabídky mlynářských schodů, který se vyznačuje pevnou a robustní konstrukcí. U tohoto typu schodů byly za účelem zvýšení pohodlí a bezpečnosti použity širší a delší stupně, a také menší sklon schodiště. Schody jsou vyrobeny ze světlého smrkového dřeva. Ke schodům lze dodatečně zakoupit zábradlí **MXH-S**, které lze namontovat na levé nebo na pravé straně.

Zatočení **MSW Winder** (levé nebo pravé) je určeno k mlynářským schodům MSS Superior. Umožňuje přizpůsobit konstrukci schodů místnostem, ve kterých nelze použít rovné mlynářské schody. Instalace zatočení společně s mlynářskými schody zvětšuje výšku schodiště až do maximální výšky podlaží 3,57 m. Dodatečně lze zakoupit zábradlí **MXH-S**, které lze namontovat na libovolnou stranu schodiště.



připraveny k lakování



možnost montáže příslušenství



snadné přizpůsobení výšce místnosti



vybaveny montážní sadou



připraveny k lakování



možnost montáže příslušenství



snadné přizpůsobení výšce místnosti



vybaveny montážní sadou



připraveny k lakování



možnost montáže příslušenství




snadné přizpůsobení výšce místnosti



vybaveny montážní sadou

SCHÉMA SKLÁDACÍCH PŮDNÍCH SCHODŮ S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM

LWS Smart/ LWK Komfort/ LWZ Plus/ LWL Lux



TECHNICKÉ PARAMETRY

	LWS Smart LWK Komfort LWZ Plus LWL Lux
Max. zatížení [kg]	160
Koef. prostupu tepla poklopu U [W/m²K]	1,1
Tloušťka termoizolace [cm]	3
Tloušťka poklopu [cm]	3,6
Výška skříně [cm]	14
Šířka stupně [cm]	8
Max. výška místnosti [cm]	280/305

PŮDNÍ SCHODY LWS Smart/ LWK Komfort

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	55x111	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	60x130	60x140	70x130	70x140
Vnější rozměry skříně [cm]	53x109,4	58x92,4	58x98,4	58x109,4	58x118,4	58x128,4	68x92,4	68x98,4	68x109,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4
Výška místnosti H [cm]	280												305			
Minimální výška místnosti [cm]	232	250	232				250	232				246				
Počet dílů žebříku [ks]	3	4	3				4	3				3				
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]	153	128	153	156			128	153	156			175				
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]	113	114	113	120			114	113	120			135				
Výška složených schodů K [cm]	27	35	27				35	27				35				
Délka stupně E [cm]	30	34														
Přesah poklopu po otevření P [cm]	4															

CENY SCHODŮ LWS Smart

Cena bez DPH	3 400	3 550	3 550	3 400	3 300	3 350	3 550	3 750	3 500	3 400	3 450	3 550	3 750	3 790	3 790	4 240
Cena vč. DPH	4 114	4 296	4 296	4 114	3 993	4 054	4 296	4 538	4 235	4 114	4 175	4 296	4 538	4 586	4 586	5 130
Termín realizace [pracovní dny]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10

CENY SCHODŮ LWK Komfort

Cena bez DPH	3 610	4 040	4 040	3 700	3 560	3 710	4 040	4 190	3 750	3 850	3 990	4 380	4 370	4 430	4 430	4 770
Cena vč. DPH	4 368	4 888	4 888	4 477	4 308	4 489	4 888	5 070	4 538	4 659	4 828	5 300	5 288	5 360	5 360	5 772
Termín realizace [pracovní dny]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	10	10	10	10

PŮDNÍ SCHODY LWL Lux

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Vnější rozměry skříně [cm]	58x118	68x118	68x128	68x138	58x128	68x128	68x138
Výška místnosti H [cm]	280				305		
Minimální výška místnosti [cm]	260				260		
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]	164				179		
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]	122				130		
Výška složených schodů K [cm]	34						
Délka stupně E [cm]	30	34			30	34	
Přesah poklopu po otevření P [cm]	-						

CENY SCHODŮ LWL Lux

Cena bez DPH	4 580	4 680	4 800	5 000	5 070	5 240	5 400
Cena vč. DPH	5 542	5 663	5 808	6 050	6 135	6 340	6 534
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	10	15	15	15

PŮDNÍ SCHODY LWZ Plus


60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
58,8x118,8	68,8x118,8	68,8x128,8	68,8x138,8	58,8x128,8	68,8x128,8	68,8x138,8
280				305		
232				246		
156				175		
120				135		
27						
34						
4						

CENY SCHODŮ LWZ Plus

Cena bez DPH	5 460	5 530	5 640	5 740	5 930	6 010	6 150
Cena vč. DPH	6 607	6 691	6 824	6 945	7 175	7 272	7 442
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	10	15	15	15

Schody LWS Smart, LWZ Plus a LWL Lux jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech. Atypické rozměry schodů LWK Komfort - str. 17.

SCHÉMA SKLÁDACÍCH PŮDNÍCH SCHODŮ S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM LTK Energy/ LWT/ LWT Passive House/ LWF 45



TECHNICKÉ PARAMETRY

	LTK Energy	LWT LWT PH	LWF ⁴⁵
Max. zatížení [kg]	160		
Koef. prostupu tepla schoďů U [W/m²K]	0,68	0,51	0,6 ¹⁾
Třída těsnosti dle EN12207	4		-
Požární odolnost EI ₂ [min]	-	-	45
Tloušťka termoizolace [cm]	6	7,4	
Tloušťka poklopu [cm]	6,6	8	
Výška skříně [cm]	18	22	
Šířka stupně [cm]	8		
Max. výška místnosti [cm]	280/305		

¹⁾ dle interních testů výrobce

PŮDNÍ SCHODY LTK Energy

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Vnější rozměry skříně [cm]	53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Výška místnosti H [cm]	280							305		
Minimální výška místnosti [cm]	253			235				243		
Počet dílů žebříku [ks]	4			3						
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]	136			164				178		
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]	123			129				139		
Výška složených schodů K [cm]	42			35						
Délka stupně E [cm]	30	34								
Přesah poklopu po otevření P [cm]	3									

CENY SCHODŮ LTK Energy

Cena bez DPH	5 340	5 370	5 440	5 360	5 430	5 540	5 610	5 720	5 790	5 870
Cena vč. DPH	6 461	6 498	6 582	6 486	6 570	6 703	6 788	6 921	7 006	7 103
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	3	3	10	10	10	10	10

PŮDNÍ SCHODY LWT Passive House

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Vnější rozměry skříně [cm]	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Výška místnosti H [cm]	280			305			
Minimální výška místnosti [cm]	234			242			
Počet dílů žebříku [ks]	3						
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]	164			178			
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]	130			137			
Výška složených schodů K [cm]	36						
Délka stupně E [cm]	34						
Přesah poklopu po otevření P [cm]	4,5						

CENY SCHODŮ LWT Passive House

Cena bez DPH	10 350	10 420	10 490	10 560	10 670	10 740	10 820
Cena vč. DPH	12 524	12 608	12 693	12 778	12 911	12 995	13 092
Termín realizace [pracovní dny]	20	20	20	20	20	20	20

PŮDNÍ SCHODY LWT

55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
280							305		
253		234					255		
4		3							
136		164					175		
123		130					135		
43,5		36					33		
30	34								
4		4,5					6,5		

CENY SCHODŮ LWT

6 630	6 670	6 730	7 050	7 130	7 220	7 280	7 400	7 480	7 550
8 022	8 071	8 143	8 531	8 627	8 736	8 809	8 954	9 051	9 136
20	20	20	3	3	10	10	10	10	10

PŮDNÍ SCHODY LWF 45


55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
53x98	58x98	68x98	58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
280			280					305		
253			234					242		
4			3							
138			164					178		
126			129					139		
44			37							
30	34									
4										

CENY SCHODŮ LWF 45

7 390	7 460	7 520	7 820	8 080	8 340	8 590	8 650	9 120	9 370	9 630
8 942	9 027	9 099	9 462	9 777	10 091	10 394	10 467	11 035	11 338	11 652
20	20	20	3	3	10	10	10	10	10	10

Schody LTK Energy, LWT, LWT Passive House, LWF 45 jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

SCHÉMA VÝSUVNÝCH PŮDNÍCH SCHODŮ S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM



TECHNICKÉ PARAMETRY

	LDK
Max. zatížení [kg]	160
Koef. prostupu tepla poklopu U [W/m ² K]	1,1
Tloušťka termoizolace [cm]	3
Tloušťka poklopu [cm]	3,6
Výška skříně [cm]	14
Šířka stupně [cm]	8
Max. výška místnosti [cm]	280 305 335

PŮDNÍ SCHODY LDK*

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	70x140
Vnější rozměry skříně [cm]	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4
Výška místnosti H [cm]	280				305				335			
Minimální výška místnosti [cm]					200							
Posuvný segment LDS	LDS-9				LDS-10				LDS-11			
Vzdálenost při vysunutí žebříku C [cm]	130				140				150			
Maximální výška v podkrovní po vysunutí žebříku H2 [cm]	130				155				184			
Maximální délka v podkrovní po zavření poklopu D [cm]	129				155				185			
Délka stupně E [cm]					34							
Maximální tloušťka stropu [cm]					35							

CENY SCHODŮ LDK

Cena bez DPH	3 490	3 900	4 150	4 540	4 040	4 450	4 700	5 090	4 150	4 560	4 810	5 200
Cena vč. DPH	4 223	4 719	5 022	5 493	4 888	5 385	5 687	6 159	5 022	5 518	5 820	6 292
Termín realizace [pracovní dny]	3	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

* Kompletní půdní schody LDK se skládají ze dvou částí, které jsou dodávány ve dvou baleních (schody LDK a posuvný segment LDS). Schody LDK jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

SCHÉMA SKLÁDACÍCH PŮDNÍCH SCHODŮ S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM



TECHNICKÉ PARAMETRY

	LMS LMK	LML	LMP	LMF 45	LMF
Max. zatížení [kg]	200				
Koef. prostupu tepla poklopu U [W/m²K]	1,1				0,79 ¹⁾
Koef. prostupu tepla schodů U [W/m²K]				0,6 ¹⁾	
Požární odolnost EI ₃₀ [min]	-			45	120
Tloušťka termoizolace [cm]	3			7,4	8
Tloušťka poklopu [cm]	3,6			8	8,2
Výška skříně [cm]	14	31,5	18	22	16
Šířka stupně [cm]	8	13	8	8	13
Max. výška místnosti [cm]	280 305		366	280 305 358	280 305

¹⁾ dle interních testů výrobce

PŮDNÍ SCHODY LMS Smart/ LMK Komfort

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Vnější rozměry skříně [cm]	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Výška místnosti H [cm]		280				305	
Minimální výška místnosti [cm]		220				245	
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]		157				175	
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]		118,5				127	
Výška složených schodů K [cm]				25,5			
Délka stupně E [cm]				34			
Přesah poklopu po otevření P [cm]				-			

CENY SCHODŮ LMS Smart

Cena bez DPH	3 970	4 020	4 440	4 600	4 450	4 650	4 970
Cena vč. DPH	4 804	4 864	5 372	5 566	5 385	5 627	6 014
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	10	15	15	15

CENY SCHODŮ LMK Komfort

Cena bez DPH	4 560	4 640	4 960	5 080	5 140	5 310	5 370
Cena vč. DPH	5 518	5 614	6 002	6 147	6 219	6 425	6 498
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	10	10	10	10

PŮDNÍ SCHODY LML Lux

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130
Vnější rozměry skříně [cm]	59,6x118,6	68,6x118,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84,6x128,6	90,6x128,6	59,6x128,6	68,6x128,6	68,6x138,6	84,6x128,6	90,6x128,6
Výška místnosti H [cm]			280						305		
Minimální výška místnosti [cm]			233						256		
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]			165						176		
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]			120						130		
Výška složených schodů K [cm]					31,5						
Délka stupně E [cm]					35						

CENY SCHODŮ LML Lux

Cena bez DPH	10 420	10 900	11 440	11 990	16 020	17 270	11 810	12 080	12 340	16 430	17 640
Cena vč. DPH	12 608	13 189	13 842	14 508	19 384	20 897	14 290	14 617	14 931	19 880	21 344
Termín realizace [pracovní dny]	15	10	15	15	20	20	20	15	15	20	20

PŮDNÍ SCHODY LMF 45

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130	60x140	70x140	86x140
Vnější rozměry skříně [cm]	58x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128	58x138	68x138	84x138
Výška místnosti H [cm]			280						305		358
Minimální výška místnosti [cm]			233						234		300
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]			156						167		194
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]			125						135		155
Výška složených schodů K [cm]					41					39	
Délka stupně E [cm]						34					34
Přesah poklopu po otevření P [cm]						4					-

CENY SCHODŮ LMF 45

Cena bez DPH	10 890	11 040	11 180	11 330	11 540	11 830	11 980	12 200	13 720	13 860	13 990
Cena vč. DPH	13 177	13 358	13 528	13 709	13 963	14 314	14 496	14 762	16 601	16 771	16 928
Termín realizace [pracovní dny]	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	20

novinka!

PŮDNÍ SCHODY LMP

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	60x144	70x144	86x144
Vnější rozměry skříně [cm]	58x142,2	68x142,2	84x142,2
Výška místnosti H [cm]		366	
Minimální výška místnosti [cm]		300	
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]		196	
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]		145	
Výška složených schodů K [cm]		32	
Délka stupně E [cm]		34	
Přesah poklopu po otevření P [cm]		-	

CENY SCHODŮ LMP

Cena bez DPH	11 880	12 210	12 540
Cena vč. DPH	14 375	14 774	15 173
Termín realizace [pracovní dny]	20	20	20

PŮDNÍ SCHODY LMF


Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	70x130	70x140	86x130
Vnější rozměry skříně [cm]	59x118	68x118	68x128	68x138	84x128	68x128	68x138	84x128
Výška místnosti H [cm]			280					305
Minimální výška místnosti [cm]			233					256
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]			165					176
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]			120					130
Výška složených schodů K [cm]					34			
Délka stupně E [cm]					35			

CENY SCHODŮ LMF

Cena bez DPH	29 460	29 810	30 490	31 160	32 060	32 960	34 760	36 660
Cena vč. DPH	35 647	36 070	36 893	37 704	38 793	39 882	42 060	44 359
Termín realizace [pracovní dny]	20	15	20	15	15	15	20	15

Schody LMS Smart, LMK Komfort, LML Lux, LMP, LMF 45 a LMF jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

SCHÉMA STAHOVACÍCH PŮDNÍCH SCHODŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

	LST	LSZ	LSF
Max. zatížení [kg]	200		
Koef. prostupu tepla poklopu U [W/m²K]	1,1		1,8 ¹⁾
Požární odolnost EI ₂ [min]	-		60
Tloušťka termoizolace [cm]	3		3
Tloušťka poklopu [cm]	3,6		5,4
Výška skříně [cm]	18	14	
Šířka stupně [cm]	8		
Max. výška místnosti po přidání 1 nástavného dílu/ 2 nástavných dílů [cm]	300/330		320

¹⁾ dle interních testů výrobce

PŮDNÍ SCHODY LST/LSZ

	LST/LSZ	LST	LST	LST/LSZ	LST/LSZ
Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	51x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Vnější rozměry skříně [cm]	51x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Výška místnosti H pro standardní délku žebříku [cm]	250 - 280				
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]	150				
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]	146 - 134				
Výška složených schodů K [cm]	38,2				
Délka stupně E [cm]	26	30		38	

CENY SCHODŮ LST

Cena bez DPH	6 250	6 310	6 410	6 230	6 770
Cena vč. DPH	7 563	7 635	7 756	7 538	8 192
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	10	10

CENY SCHODŮ LSZ

Cena bez DPH	7 270	-	-	7 820	8 280
Cena vč. DPH	8 797	-	-	9 462	10 019
Termín realizace [pracovní dny]	10	-	-	10	10

PŮDNÍ SCHODY LSF

	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120
Vnější rozměry skříně [cm]	48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5
Výška místnosti H pro standardní délku žebříku [cm]	270 - 300						
Max. vzdálenost při rozkládání R [cm]	170 - 180						
Vzdálenost po rozložení schodů C [cm]	165 - 130						
Výška složených schodů K [cm]	46						
Délka stupně E [cm]	30	32		40			

CENY SCHODŮ LSF

Cena bez DPH	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490	10 490
Cena vč. DPH	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693	12 693
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	10	10	10	10

* Při objednávání nástavného dílu LSS uveďte obchodní rozměr a typ schodů. Schody LST, LSZ, LSF jsou dostupné pouze ve výše uvedených rozměrech.

Žebřík kratší o 1 stupeň	Standardní délka žebříku	Žebřík delší o 1 stupeň*	Žebřík delší o 2 stupně*
230 - 250	250 - 280	280 - 300	300 - 330
140	150	160	170
135 - 127	146 - 134	153 - 145	163 - 150
38,2			


Nástavný díl	LSS-26	LSS-31	LSS-38
Šířka schodů LST/LSZ [cm]	51	60	70
Cena bez DPH za 1 nástavný díl	800		
Cena vč. DPH za 1 nástavný díl	968		
Termín realizace [pracovní dny]	10		

Žebřík kratší o 1 stupeň	Standardní délka žebříku	Žebřík delší o 1 stupeň*
240 - 270	270 - 300	300 - 320
165	170 - 180	185 - 210
100 - 140	165 - 130	120 - 140
46		

Nástavný díl	LSS-30	LSS-32	LSS-40
Šířka schodů LSF [cm]	50	60	70
Cena bez DPH za 1 nástavný díl	800		
Cena vč. DPH za 1 nástavný díl	968		
Termín realizace [pracovní dny]	10		

ATYPICKÉ ROZMĚRY PŮDNÍCH SCHODŮ

LWK Komfort



Při objednávání schodů **LWK Komfort** v atypických rozměrech je nutno uvést skutečnou velikost půdního otvoru (**A** a **B**) a výšku místnosti **H**. Skutečné rozměry schodů budou zmenšeny o montážní vůli, **rovnající se 2 cm na šířku a 1,6 cm na délku**, např. pro půdní otvor v rozměru 52x94 cm budou dodány schody v rozměru 50x92,4 cm. Také je nutno vzít v úvahu prostor, jaký schody zabírají při rozkládání (vzdálenost **R**), po rozložení (vzdálenost **C**) a rovněž přesah poklopu po jeho otevření (vzdálenost **P**).

Schody LWK Komfort jsou standardně vybaveny oboustranně bílým poklopem, patkami (pouze u 3dílné verze) a madlem (kromě schodů pro šířku otvoru 54 cm).

Výška skříně schodů je 14 cm. V případě stropu s větší tloušťkou lze objednat nastavný rám LXN (vizte Příslušenství k půdním schodům, str. 21), který umožňuje esteticky dohotovit stropní otvor.

ROZMĚRY SCHODŮ

Šířka půdního otvoru [cm]	Délka půdního otvoru [cm]	Výška místnosti [cm]	Max. vzdálenost při rozkládání (měřeno od zadní hrany skříně) [cm]	Vzdálenost po rozložení schodů (měřeno od zadní hrany skříně) [cm]	Přesah poklopu po otevření [cm]	Počet segmentů žebříku [ks]
A	B	H	R	C	P	
54 – 86	94 – 140	200 – 280	125-156	89-120	4	3 lub 4*
	120 – 130	280 – 305	145	120-128	4	4
	130 – 140	280 – 305	155-175	120-135	4	3
	140	305 – 335	175-184	135-146	4	3

* Počet segmentů žebříku závisí na konfiguraci délky stropního otvoru a výšky místnosti.

DÉLKA STUPNĚ: 3dílné schody


Šířka půdního otvoru A [cm]	$54 \leq A < 58$	$58 \leq A$
Délka stupně E [cm]	30	34

4dílné schody

Šířka půdního otvoru A [cm]	$54 \leq A < 56$	$56 \leq A < 60$	$60 \leq A$
Délka stupně E [cm]	28	30	34

Termín realizace 20 pracovních dnů.

SCHÉMA PODKROVNÍCH DVÍŘEK



PODKROVNÍ DVÍŘKA DWK/ DWT/ DWF

Rozměry půdního otvoru AxB [cm]	55x80	60x80	60x100	60x110	70x90	70x100	70x110
Rozměry dvířek WxL [cm]	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x98,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Vnitřní rozměry rámu MxN [cm]	48x73	53x73	53x93	53x103	63x83	63x93	63x103
Šířka rámu S [cm]	8,5/9/9						
Tloušťka rámu Z [cm]	2,7						

CENY DVÍŘEK DWK

Cena bez DPH	1 550	1 640	1 760	1 950	1 760	1 950	2 120
Cena vč. DPH	1 876	1 984	2 130	2 360	2 130	2 360	2 565
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	10	10	10	10

CENY DVÍŘEK DWT


Cena bez DPH	2 810	2 960	3 190	3 550	3 190	3 550	3 930
Cena vč. DPH	3 400	3 582	3 860	4 296	3 860	4 296	4 755
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	15	15	10	10

CENY DVÍŘEK DWF

Cena bez DPH	4 750	4 780	4 820	4 870	4 820	4 870	4 910
Cena vč. DPH	5 748	5 784	5 832	5 893	5 832	5 893	5 941
Termín realizace [pracovní dny]	10	10	10	20	20	20	20

Podkrovní dvířka jsou dostupná pouze ve výše uvedených rozměrech.

SCHÉMA MLYNÁŘSKÝCH SCHODŮ



TECHNICKÉ PARAMETRY

MLYNÁŘSKÉ SCHODY		MSP	MSP-W, MSP-C	MSU	MSA	MSS	MSS + MSW
Maximální výška podlaží [cm]	H	300	300	290	300	315	357
Minimální výška podlaží [cm]	H min.	200	200	-	-	-	-
Výška namontovaných schodů včetně zábradlí [cm]	H1	364	364	364	385	412	454
Minimální rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	60x90	60x90	70x140	64x113	75x163	75x163
Vzdálenost schodů na podlaže [cm]	C	118	118	192	144	230	279
Vzdálenost schodů na podlaže včetně zábradlí [cm]	R	118	118	207	144	234	279
Šířka schodů [cm]	W	59	59	65	63	73	73
Volný prostor [cm]	X	205	205	183	200	190	190
Počet stupňů [ks]		11	11	13	14	14	16
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G	25	25	21	20	21	21
Tloušťka stupně [cm]	Z	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Délka stupně [cm]	E	50	50	60	55	65	65
Šířka stupně [cm]	S	10	10	14	18/11	19	19
Sklon schodiště [°]	α	70	70	55	65	53	53
Zábradlí		v kompletu	v kompletu	MXH-U	MXH-A	MXH-S	MXH-S

CENA SCHODŮ MSP Pivot

Cena bez DPH	3 810
Cena vč. DPH	4 610
Termín realizace [pracovní dny]	10

CENA SCHODŮ MSU Universal

Cena bez DPH	4 750
Cena vč. DPH	5 748
Termín realizace [pracovní dny]	10

CENA SCHODŮ MSA Altero

Cena bez DPH	4 850
Cena vč. DPH	5 869
Termín realizace [pracovní dny]	20

CENA SCHODŮ MSS Superior

Cena bez DPH	5 200
Cena vč. DPH	6 292
Termín realizace [pracovní dny]	20

CENA SCHODŮ MSP-W/ MSP-C

Cena bez DPH	5 450
Cena vč. DPH	6 595
Termín realizace [pracovní dny]	20

CENA ZÁBRADLÍ MXH-U

Cena bez DPH	1 400
Cena vč. DPH	1 694
Termín realizace [pracovní dny]	10

CENA ZÁBRADLÍ MXH-A

Cena bez DPH	1 300
Cena vč. DPH	1 573
Termín realizace [pracovní dny]	20

CENA ZÁBRADLÍ MXH-S

Cena bez DPH	1 400
Cena vč. DPH	1 694
Termín realizace [pracovní dny]	20

CENA ZATOČENÍ MSW Winder

	MSW-L	MSW-R
Cena bez DPH	3 220	3 220
Cena vč. DPH	3 896	3 896
Termín realizace [pracovní dny]	20	20

CENA SCHODŮ MSS + MSW-L

	MSS	MSW-L
Cena bez DPH	5 200	3 220
Cena vč. DPH	6 292	3 896
Termín realizace [pracovní dny]	20	20

CENA SCHODŮ MSS + MSW-R

	MSS	MSW-R
Cena bez DPH	5 200	3 220
Cena vč. DPH	6 292	3 896
Termín realizace [pracovní dny]	20	20



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŮDNÍM SCHODŮM



**UNIVERZÁLNÍ
VELIKOST
bez nutnosti
řezání**

Zábradlí zajišťuje v podkrovní (na půdě) otvor ve stropě, usnadňuje také sestup po žebříku schodů. Zábradlí LXB-U se montuje přímo na podlahu na půdě, takže jej lze použít u všech schodů bez nutnosti krácení příček.

Poznámka: dostupné pro všechny modely půdních schodů.

Zábradlí LXB-U

Rozměry [cm]	86x140
Výška zábradlí [cm]	110
Cena bez DPH	1 370
Cena vč. DPH	1 658
Termín realizace [pracovní dny]	3



Krycí lišty slouží k zakrytí spár kolem skříně po montáži schodů ve stropě. Jsou vyrobeny z borovicového masivu v přírodním (LXL-P) nebo bílém provedení (LXL-W), anebo z PVC (LXL-PVC). Lišty PVC se spojují se skříní schodů bez použití hřebíků.

Lišty LXL	LXL-P nebo LXL-W		LXL-PVC	
Rozměry [cm]	70x140*	86x144*	60x120, 70x120 a 86x140*	86x144
Tloušťka lišt po namontování na skříně [cm]	1			
Šířka lišt [cm]	3,5		3,3	
Cena bez DPH	510	560	510	560
Cena vč. DPH	617	678	617	678
Termín realizace [pracovní dny]	3	10	3	10

Poznámka: LXL-P/-W dostupné pro schody LWS, LWK, LWL, LTK, LWT, LWT PH, LWF 45, LDK, LMS, LMK, LMP, LMF 45. LXL-PVC dostupné v bílé barvě** pro schody LWS, LWK, LWL, LTK, LWT, LWT PH, LWF 45, LDK, LMS, LMK, LMP, LMF 45.

*pro menší rozměry schodů je nutno lišty zkrátit.

** barva lišt se může nepatrně lišit od barvy spojovacích růžků a poklopu.



Patky hnědé barvy zdokonalují vzhled schodů, zlepšují stabilitu žebříku a chrání podlahu před případným poškrábáním.

Poznámka: dostupné pro schody LWS, LWK, LWZ, LWL, LWF 45, LTK a LWT, kromě čtyřdílných verzí.

Patky LXS

Cena bez DPH	190
Cena vč. DPH	230
Termín realizace [pracovní dny]	3




Kovové madlo usnadňuje pohyb po žebříku a zvyšuje komfort a bezpečnost používání půdních schodů. Šroubuje se k hornímu dílu žebříku.

Madla LXH	Typ schodů		
	LWS, LWK, LWZ, LTK, LWT, LWT PH, LWF 45, LMS, LMK, LMF 45 ¹	LDK	
Typ madla	LXH 50/13*	LXH 75/13*	LXH 75/16
Cena bez DPH	420		
Cena vč. DPH	508		
Termín realizace [pracovní dny]	10	3	10

* madla LXH 50/13 se montují na schodech s délkou skříně do 100 cm; pokud je délka skříně větší než 100 cm, použijí se madla LXH 75/13.

¹ u schodů LMF 45 jsou madla LXH kompatibilní pouze pro verzi na výšku 280 a 305 cm.

Madla LXH



Klika LXZ umožňuje uzavření horního krytu LXW z podkrovní, např. při údržbových pracích na půdě nebo na střeše.

Cena bez DPH	520
Cena vč. DPH	629
Termín realizace [pracovní dny]	3

Klika LXZ

Nástavný rám LXN



Nástavný rám z borovicového dřeva skvěle ladí se skříní namontovaných půdních schodů a umožňuje esteticky dohotovit stropní otvor. V případě stropů s tloušťkou větší než 31 cm u čtyřdílných skládacích schodů, a u stahovacích schodů LST a LSZ navíc slouží jako díl prodlužující výšku skříně, a umožňuje montáž horního krytu LXW. Standardní výška nástavného rámu je 10 cm; maximální atypická výška nástavného rámu je 16 cm pro schody LDK a 20 cm pro ostatní typy půdních schodů.

Obchodní rozměry LXN [cm]	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	86x130
Cena bez DPH	1 360	1 410	1 410	1 520	1 410	1 410	1 410	1 520	1 740	2 010	1 520	1 520	1 580	1 580	1 580	1 950	2 120	2 120
Cena vč. DPH	1 646	1 706	1 706	1 839	1 706	1 706	1 706	1 839	2 105	2 432	1 839	1 839	1 912	1 912	1 912	2 360	2 565	2 565
Termín realizace [pracovní dny]	15																	

Možnost výroby nástavného rámu LXN v atypických rozměrech.

Poznámka: dostupný pro schody LWS, LWK, LWZ, LWL, LTK, LWT, LWT PH, LWF 45, LDK, LMS, LMK, LML, LMF 45, LMF, LST, LSZ. Při objednávání nástavného rámu uveďte typ a rozměr půdních schodů, na kterém bude namontován.

Horní kryt LXW




Horní kryt zabraňuje navátí a nahromadění prachu z podkrovní na poklopu a žebříku složených půdních schodů. Zlepšuje termoizolační parametry a těsnící vlastnosti schodů, na kterých je namontován. Výška horního krytu je 20 cm. Horní kryt lze uzavřít rovněž z půdy pomocí kliky LXZ, kterou je možno dodatečně zakoupit a namontovat na kryt.

Obchodní rozměry LXW [cm]	51x80	55x100	55x111	60x90	60x94	60x100	60x111	60x120	60x130	60x140	70x80	70x94	70x100	70x111	70x120	70x130	70x140	86x130
Cena bez DPH	3 490	3 550	3 550	3 620	3 550	3 550	3 550	3 680	3 820	3 900	3 620	3 620	3 620	3 620	3 740	3 870	3 900	3 900
Cena vč. DPH	4 223	4 296	4 296	4 380	4 296	4 296	4 296	4 453	4 622	4 719	4 380	4 380	4 380	4 380	4 525	4 683	4 719	4 719
Termín realizace [pracovní dny]	15			10				15							10	15		

Možnost výroby horního krytu LXW v atypických rozměrech.

Poznámka: dostupný pro schody LWS, LWK, LWZ, LWL, LTK, LWT, LWT PH, LWF 45, LMS, LMK, LML, LMF 45, LMF, LST, LSZ. Pro čtyřdílné schody LWS, LWK, LTK, LWT, LWF 45 a pro schody LST, LSZ je nutno před montáží horního krytu LXW použít nástavný rám LXN. Při objednávání horního krytu uveďte typ a rozměr schodů, na kterém bude namontován.

Přídavný stupeň LXT



Přídavný stupeň usnadňuje vstup na půdu, zvyšuje pohodlí a bezpečný přístup do půdních prostor. Doporučuje se zejména v případech, kdy je na schodech namontován horní kryt, a když jsou schody osazeny ve stropě s větší tloušťkou. Stupeň LXT se montuje mezi posledním stupněm žebříku a podlahou na půdě.

Cena bez DPH	830
Cena vč. DPH	1 004
Termín realizace [pracovní dny]	3

Poznámka: stupeň LXT-300 dostupný pro schody LWS, LWK, LWL, LWZ, LMS, LMK. Stupeň LXT-280 dostupný pro schody LWS, LWK šířky 55 cm a LWL šířky 60 cm.

Montážní úhelníky LXX



Montážní úhelníky zjednodušují a zefektivňují montáž schodů ve stropě. Montáž ve stropě s max. tloušťkou 43 cm (pro schody LWT, LWT PH, LWF 45 a LMF 45), 39 cm pro schody LTK, LMP a 35 cm pro ostatní modely.

Cena bez DPH	380
Cena vč. DPH	460
Termín realizace [pracovní dny]	3

Poznámka: dostupné pro schody LWS, LWK, LWL, LTK, LWT, LWT PH, LWF 45, LDK, LMS, LMK, LMP, LMF 45.

Izolační sada LXD



Izolační sada slouží k rychlému utěsnění mezery mezi skříní namontovaných schodů a otvorem ve stropě. Použití sady zaručuje správné provedení tzv. „teplé montáže“, která je klíčová zvláště v nízkoenergetických stavbách. Součástí sady je parotěsný límec, termoizolační materiál z ovčí vlny a paropropustný límec.

Rozměry LXD [cm]	60x120	70x120	86x140
Cena bez DPH	970	970	1 140
Cena vč. DPH	1 174	1 174	1 379
Termín realizace [pracovní dny]	3		

Ke schodům v menších rozměrech než 86x140 cm je nutno přiřadit standardní rozměr sady.


Poznámka: sada LXD je dostupná pro schody LWS, LWK, LWL, LTK, LWT, LDK, LMS, LMK.

KOMPATIBILITA PŘÍSLUŠENSTVÍ K PŮDNÍM SCHODŮM

	LWS Smart	LWK Komfort	LWZ Plus	LWL Lux	LTk Energy	LWT	LWT PH	LWF 45	LDK	LMS Smart	LMK Komfort	LML Lux	LMP	LMF	LMF 45	LST	LSZ	LSF
LXB-U zábradlí	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LXH madlo	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	✓**	—	—	—
LXK montážní úhelníky	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
LXL dřevěné krycí lišty	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
LXL-PVC plastové krycí lišty	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	—	—	—
LXS patky (pouze pro 3dílné schody)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
LXN nástavný rám	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—
LXW horní kryt	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓*	—	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓*	✓*	—
LXT přídatný stupeň	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—
LXD izolační sada	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—	—

* ke 4dílným skládacím schodům a stahovacím schodům je nutno namontovat nástavný rám LXN před montáží horního krytu.

** u schodů LMF 45 jsou madla LXH kompatibilní pouze pro verzi na výšku 280 a 305 cm.



FAKRO®

FAKRO CZECH s.r.o.
Ostravská 555/24
737 01 Český Těšín
tel.: +420 558 712 629, fax: +420 558 712 634
e-mail: fakro@fakro.cz, www.fakro.cz

FAKRO CZECH s.r.o. si vyhrazuje právo provádět cenové a sortimentní změny a nezodpovídá za tiskové chyby.

